

Attention : Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées.

Notice sur notre site internet www.azurpaita.nc ou sur demande auprès de notre magasin tel : 46 42 42 .

Calibrage de la sonde pH

TRES IMPORTANT : Pour fonctionner de manière précise et fiable, la sonde pH doit impérativement être calibrée avant de mettre en fonctionnement l'électrolyseur TRi avec module TRi pH. Celui-ci sera fait par votre technicien Azur Piscines lors du démarrage de la piscine. Ce même calibrage sera à réaliser tous les 2 mois par la suite. Veuillez vous référer au manuel constructeur ou faire appel à notre technicien conseil qui pourra à un prix étudié réaliser cette prestation pour vous.

Pour cela, vérifier que le coffret de commande TRi est branché sur le secteur, arrêter la pompe de la piscine et isoler la sonde pH en fermant les vannes éventuelles pour pouvoir retirer la sonde pH en toute sécurité.

Procédure et calibrage

1. Retirer la sonde pH de son porte-sonde (dévisser la bague de serrage à la main). Rincer l'extrémité de la sonde pH à l'eau claire et la secouer pour enlever l'excédent d'eau. Ne pas toucher ni essuyer le bulbe en verre situé à l'extrémité de la sonde pH.
2. Placer la sonde pH dans un échantillon de la solution tampon pH 7,5 fournie.
3. Laisser la sonde pH immergée dans la solution tampon pendant environ 5 minutes de manière à avoir une mesure fiable.
4. A partir de l'affichage par défaut de l'écran LCD, appuyer sur MENU
5. Utiliser les touches **Haut/Bas** pour se positionner sur 'CALIB. PH', puis sur Select
6. Utiliser les touches **Haut/Bas** pour se positionner sur 'CALIBRAGE PH', puis sur Select
7. Observer la valeur mesurée du pH 'MESURE PH'. Si la mesure est supérieure à 8,2 ou inférieure à 6,4 il y a peut être un problème avec la sonde pH : soit elle est sale, soit elle a été endommagée durant le transport. Nettoyer la sonde pH (voir chapitre 'Nettoyage de la sonde pH') et répéter les étapes de 1 à 7. Si le problème persiste, consultez votre revendeur professionnel pour obtenir de l'assistance.
8. Si la valeur de pH affichée sur l'écran LCD ('MESURE PH') est comprise entre 6,4 et 8.2 pH, appuyer sur Select pour commencer le calibrage.
9. Quand le calibrage est terminé noter la nouvelle valeur de pH affichée ('MESURE PH'). Si la valeur n'est pas 7,5 pH, répéter les étapes de 1 à 8.
10. Appuyer sur Menu deux fois ou attendre 30 secondes et le coffret de commande TRi retournera à l'affichage par défaut de l'écran LCD

NOTES IMPORTANTES :

- Pour conserver la pleine efficacité de l'appareil Zodiac TRi, il est conseillé d'effectuer cette procédure de calibrage au moins une fois tous les 2 mois lors de la saison d'utilisation de la piscine.
- Veiller à nettoyer la sonde pH avant chaque procédure de calibrage (Voir chapitre 'Nettoyage de la sonde pH'). La rincer ensuite à l'eau claire. Ainsi, le calibrage sera plus précis.